



0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



# ZAMBEZI



Fahrradparker zum Anlehnen und Anschließen von Fahrrädern. Als einseitige oder als zweiseitige Anlage nutzbar. Die Bügel sind aus  $\varnothing 48$  mm Rundrohr und werden mit den Bodenschienen aus gekantetem Stahlblech verschraubt. Anlieferung erfolgt zerlegt. Radabstand 700 mm, Höhe 825 mm, Breite ca. 550 mm.

**Oberfläche:** Konstruktion komplett aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Zusätzliche Pulverbeschichtung bzw. Ausführungen in Edelstahl optional lieferbar.

**Befestigungsart:** Anlage zum Aufdübeln oder zur freien Aufstellung.

**Radtypen:** Geeignet für alle Radtypen.

**Sicherheit:** Ermöglicht sicheres Anschließen des Rades an den Fahrradparker.

**Zubehör:** Optional kann der Fahrradparker in RAL-Farbe pulverbeschichtet werden. Befestigungsmaterial.



Zambezi Fahrradparker	Länge	Best.-Nr.
2er (für 2 bzw. 4 Räder)	1.400 mm	F10200
4er (für 4 bzw. 8 Räder)*	2.800 mm	F10201
Zubehör		
Aufpreis RAL I für 2er		F10202
Aufpreis RAL I für 4er		F10203
Befestigungsmaterial (je 1 Schraube + Dübel). Benötigt werden 2 Satz zzgl. 2 Satz je Hauptbügel.		F24999
* Bodenschiene geteilt		

